AY-XPC9JR / AE-X9JR

- Generator jonów Plasmacluster
- System przepływu powietrza Coanda
- Funkcja automatycznego oczyszczania przy pomocy jonów Plasmacluster
- Można wykorzystać w zestawie z pojedynczą jednostką lub w systemie złożonym z wielu jednostek
- Filtr pochłaniający zapachy
- Programowalny 24-godzinny włącznik i wyłącznik czasowy
- Funkcja Winter Cool

Naścienny klimatyzator z inwertorem Deluxe (wysoki współczynnik EER/COP) , który można wykorzystać w zestawie z pojedynczą jednostką lub w systemie złożonym z wielu jednostek. Może działać w trybach chłodzenia, osuszania i ogrzewania. Funkcje specjalne: generator jonów Plasmacluster, system przepływu powietrza Coanda i filtr pochłaniający zapachy.

Ogólne

- Wydajność chłodzenia (kW): **2,50**
- Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **0,90-3,00**
- Wydajność ogrzewania (kW): **3,20**
- Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **0.90-5.00**
- Zasilanie (V / Hz): **220-240 - 50**
- Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **3,1**
- Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **3,7**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **625**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **200-900**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **760**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **180-1450**
- Norma EER Cool: **4,00**
- Wydajność cieplna (COP): **4,21**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A**
- Roczne zużycie energii (kWh): **313**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie ogrzewania: **A**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) (tr. Hi/Lo) w dB(A): **37/26**
- Ciśnienie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **45**
- Natężenie szumów (jednostka wewnętrzna) (ust. Hi) w dB: **52**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB: **58**
- Wydajność wentylatora - jednostka wewnętrzna (tryby Hi, Cool) w m³/min: **9,1**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **790 x 278 x 198**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **730 x 540 x 250**
- Waga netto jednostki wewnętrznej (kg): **10**
- Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **33**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **1/4**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8**
- Czynnik chłodzący: **R-410A**
- Maksymalna długość rurki (m): **1-15**
- Maksymalna długość bez ładowania (m): **10**
- Maksymalna różnica wysokości (m): **7**